

## SEAL-IT® 355 ROOFBOND-ALL

### Omschrijving

Seal-it® 355 ROOFBOND-ALL is een hoogwaardige, professionele, sterk klevende 1-component lijmkit, welke specifiek geschikt is voor reparatie en afdichting van dak- en gootlekkages. Seal-it® 355 ROOFBOND-ALL is op basis van MS-Polymer® technologie, welke met luchtvochtigheid reageert tot een plastische afdichting die soepel blijft.

### Toepassingen

- Waterdicht en flexibel afdichten en/of repareren van dak- en gootlekkages.
- Voor het afdichten van doorvoeren, aansluitingen, overlappingsen van dakranden en lichtstraten.
- Kleven van shingles.
- Verlijmen van golfplaten, dakramen en lichtkoepels.
- Hemelwaterafvoersysteem afdichten op het dak.

### Eigenschappen

- Uitstekende hechting zonder primer op praktisch alle, en zelfs vochtige, ondergronden.
- Ideaal voor bitumineuze ondergronden.
- Blijvend plasto-elastisch.
- Oplosmiddelvrij.
- Duurzaam.
- Gebruiksvriendelijk.
- Bevat geen schadelijke bestanddelen.



### Standaard assortiment

Kleur	12 x 290ml koker
Zwart	SI-355-9200-290

Overige kleuren en/of verpakkingen op aanvraag.

### Technische productgegevens

<b>Basis</b>	MS-POLYMER®		
<b>Standvermogen</b>	mm	ISO 7390	<2
<b>Dichtheid</b>	g/ml		1,25
<b>Huidvormingstijd</b>		+23°C/50% RV	>15 uur
<b>Krimp</b>			Nihil
<b>Vaste stofgehalte</b>			>99%
<b>Temperatuurbestendigheid na volledige uitharding</b>	°C		-40 / +100

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C. Maximaal 12 maanden houdbaar na de productiedatum.

#### Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220  
4231 EX Meerkerk  
Nederland

info@connectproducts.nl  
+31 (0)183 731 400  
www.connectproducts.nl

## SEAL-IT® 355 ROOFBOND-ALL

### Applicatie condities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +40°C.
- Op schone, zuivere, verdraagzame, draagkrachtige, vet- en stofvrije ondergronden.
- Ondergrond ontdoen van losse bestanddelen, met behulp van een geschikte borstel.
- Ondergronden goed ontvetten, met behulp van Seal-it® 510 CLEANER.
- Altijd vooraf testen op hechting op de ondergrond.

### Beperkingen en aanbevelingen

Ongeschikt voor PTFE ondergronden. Altijd vooraf hechtingen testen.

### Reinigen

Vers/niet-uitgehard materiaal verwijderen op ondergronden en gereedschap met Seal-it® 510 CLEANER. Handen/huid reinigen met Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

### Veiligheid en gezondheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet-uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

### Garantie en aansprakelijkheid

Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

