

## M 500

### OTTOCOLL® M 500



**De waterbestendige hybride lijm/afdichtingkit**

Voor binnen en buiten

#### Eigenschappen:

- Lijm en afdichtingkit op basis van silaan-getermineerde polymeren
- Zeer goede hechting zonder primer op talrijke ondergronden - ook bij waterbelasting
- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, veroudering en UV-straling
- Voor gebruik binnen en buiten
- Snelle uitharding, ook bij dikke lagen
- Elastisch - voor spanningnivellerende verlijming en bij dynamische belastingen
- Zeer grote mechanische vastheid - daardoor hoge kerf-, trek- en doorscheurvastheid

- Vrijwel reukloos
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën en temperatuurverschillen
- Bevat geen isocyanaten, silicone
- Zeer goed overschilderbaar conform DIN 52452

#### Toepassingsgebieden:

- Spanningoverbruggend verlijmen en afdichten van verschillende materialen: hout, glas, metalen (b.v. aluminium, geëloxeerd aluminium, messing, koper), harde PVC, zachte PVC, wand- en vloertegels
- Carrosserie- en voertuigbouw, wagon- en containerbouw, metaal- en apparatenbouw, airconditionings- en ventilatietechniek, scheepsbouw
- Uiteenlopende bouwtoepassingen zoals trappenbouw enz.
- Lijmen van gelakt en geëmailleerd glas
- Geschikt voor het verlijmen van natuursteen
- Lijmen en afdichten van overlappingen van de OTTOFLEX Afdichtbaan - gebruiksklare afdichting conform ETAG 022

#### Normen en keuringen:

- Verklaring van geen bezwaar van de ISEGA - Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, Nr. 23252 U 06 met betrekking tot contact met levensmiddelen

Kleur		310 ml koker
grijs		M500-04-C02
wit		M500-04-C01
zwart		M500-04-C04
<b>Verpakkingseenheid</b>		<b>20/doos</b>
<b>Eenheden per pallet</b>		<b>1.200</b>

## M 501

### OTTOCOLL® M 501



**De transparante hybridelijm**

Voor onopvallende verlijmingen

#### Eigenschappen:

- Lijm op basis van silaan-getermineerde polymeren
- Zeer goede hechting zonder primer op talrijke ondergronden - ook bij waterbelasting
- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, veroudering en UV-straling
- Voor gebruik binnen en buiten
- Snelle uitharding, ook bij dikke lagen
- Elastisch - voor spanningnivellerende verlijming en bij dynamische belastingen
- Zeer grote mechanische vastheid - daardoor hoge kerf-, trek- en doorscheurvastheid

- Vrijwel reukloos
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën en temperatuurverschillen
- Bevat geen isocyanaten, silicone
- Zeer goed overschilderbaar conform DIN 52452

#### Toepassingsgebieden:

- Spanningoverbruggend verlijmen van verschillende materialen: hout, glas, metalen (b.v. aluminium, geëloxeerd aluminium, messing, koper), harde PVC, zachte PVC, wand- en vloertegels
- Carrosserie- en voertuigbouw, wagon- en containerbouw, metaal- en apparatenbouw, airconditionings- en ventilatietechniek, scheepsbouw
- Uiteenlopende bouwtoepassingen zoals trappenbouw enz.
- Geschikt voor het verlijmen van natuursteen

#### Opmerking:

- Bij UV-belaste verlijmingen/afdichtingen van **transparante kunststoffen**, zoals b.v. acrylglas, adviseren wij onze siliconen afdichtingkit OTTOSEAL® S 72

Kleur		310 ml koker
transparant		M501-04-C00
<b>Verpakkingseenheid</b>		<b>20/doos</b>
<b>Eenheden per pallet</b>		<b>1.200</b>